


| REFERENCIA       | IMAGEN                                                                              | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                  |                                                                                     | <b>TRABAJO EN ALTURAS - ARNESES</b>                                                                                                                                                                                                                   |  |
| <b>50-09B</b>    |    | <p>Arnés Estándar Tipo H de 3 argollas. Eslinga fija con sistema de absorción de energía elaborada en reata poliéster de 25mm con (1) gancho <math>\frac{3}{4}</math> (CERTIFICADO ANSI Z359.11 de 2014)</p> <p><a href="#">Ver Ficha Técnica</a></p> |  |
| <b>50-11</b>     |    | <p>Arnés Estándar Tipo H de 3 argollas (CERTIFICADO ANSI Z359.11 de 2014)</p> <p><a href="#">Ver Ficha Técnica</a></p>                                                                                                                                |  |
| <b>50-12</b>     |    | <p>Arnés Estándar Tipo X de 4 argollas Multipropósito (CERTIFICADO ANSI Z359.11 de 2014)</p> <p><a href="#">Ver Ficha Técnica</a></p>                                                                                                                 |  |
| <b>EAH-LP-P0</b> |   | <p>Arnés Estándar Tipo H de 4 argollas Multipropósito (CERTIFICADO ANSI Z359.11 de 2014 - NTC 2037 de 2010).</p> <p><a href="#">Ver Ficha Técnica</a></p>                                                                                             |  |
| <b>50-12-2</b>   |  | <p>Arnés Estándar Tipo X de 4 argollas Multipropósito con faja protector lumbar (CERTIFICADO ANSI Z359.11 de 2014)</p> <p><a href="#">Ver Ficha Técnica</a></p>                                                                                       |  |
| <b>EAH-LP-P2</b> |  | <p>Arnés Estándar Tipo H de 4 argollas Multipropósito con faja protector lumbar (CERTIFICADO ANSI Z359.11 de 2014)</p> <p><a href="#">Ver Ficha Técnica</a></p>                                                                                       |  |
| <b>50-12-3</b>   |  | <p>Arnés Estándar Tipo X de 4 argollas Multipropósito con argolla frontal para detención de Caídas (CERTIFICADO ANSI Z359.11 de 2014)</p> <p><a href="#">Ver Ficha Técnica</a></p>                                                                    |  |
| <b>50-13</b>     |  | <p>Arnés Estándar Tipo X de 6 argollas Multipropósito con argollas en los hombros. (CERTIFICADO ANSI Z359.11 de 2014)</p> <p><a href="#">Ver Ficha Técnica</a></p>                                                                                    |  |
| <b>EAH-CP-P1</b> |  | <p>Arnés Estándar Tipo H de 4 argollas Multipropósito con protector en las piernas (CERTIFICADO ANSI Z359.11 de 2014)</p> <p><a href="#">Ver Ficha Técnica</a></p>                                                                                    |  |

| REFERENCIA      | IMAGEN                                                                              | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                 |                                                                                     | <b>TRABAJO EN ALTURAS - ESLINGAS</b>                                                                                                                                                                                                              |  |
| <b>50-20A</b>   |    | Eslinga de posicionamiento sencilla en cuerda poliéster de longitud fija de 1,80m con doble gancho pequeño $\frac{3}{4}$ " (CERTIFICADO ANSI Z359.3 de 2007)<br><br><a href="#">Ver Ficha Técnica</a>                                             |  |
| <b>50-20C</b>   |    | Eslinga de posicionamiento sencilla en cuerda poliéster de longitud fija de 1,80m con (1) gancho grande $2\frac{1}{2}$ " y (1) gancho pequeño $\frac{3}{4}$ " (CERTIFICADO ANSI Z359.3 de 2007)<br><br><a href="#">Ver Ficha Técnica</a>          |  |
| <b>50-20RA</b>  |   | Eslinga de posicionamiento sencilla en reata poliéster de 25mm longitud fija de 1,80m con doble gancho pequeño $\frac{3}{4}$ " (CERTIFICADO ANSI Z359.3 de 2007)<br><br><a href="#">Ver Ficha Técnica</a>                                         |  |
| <b>50-20RC</b>  |  | Eslinga de posicionamiento sencilla en reata poliéster de 25mm longitud fija de 1,80m con (1) gancho grande $2\frac{1}{2}$ " y (1) gancho pequeño $\frac{3}{4}$ " (CERTIFICADO ANSI Z359.3 de 2007)<br><br><a href="#">Ver Ficha Técnica</a>      |  |
| <b>50-21A</b>   |  | Eslinga de posicionamiento sencilla en reata poliéster de 25mm longitud graduable de 1,80m con doble gancho pequeño $\frac{3}{4}$ " (CERTIFICADO ANSI Z359.3 de 2007)<br><br><a href="#">Ver Ficha Técnica</a>                                    |  |
| <b>50-21C</b>   |  | Eslinga de posicionamiento sencilla en reata poliéster de 25mm longitud graduable de 1,80m con (1) gancho pequeño $\frac{3}{4}$ " , (1) gancho grande $2\frac{1}{2}$ " (CERTIFICADO ANSI Z359.3 de 2007)<br><br><a href="#">Ver Ficha Técnica</a> |  |
| <b>50-21-2A</b> |  | Eslinga de posicionamiento sencilla en cuerda poliéster longitud graduable de 1,80m con doble gancho pequeño $\frac{3}{4}$ " (CERTIFICADO ANSI Z359.3 de 2007)<br><br><a href="#">Ver Ficha Técnica</a>                                           |  |
| <b>50-21-3A</b> |  | Eslinga de posicionamiento sencilla en cuerda poliéster longitud de 1,80m graduable por medio de freno con gancho pequeño $\frac{3}{4}$ " (CERTIFICADO ANSI Z359.3 de 2007)<br><br><a href="#">Ver Ficha Técnica</a>                              |  |
| <b>50-22A-6</b> |  | Eslinga de detención (con absorbedor) sencilla en reata poliéster de 25mm longitud fija de 1,80m con doble gancho pequeño $\frac{3}{4}$ " (CERTIFICADO ANSI Z359.13 de 2013)<br><br><a href="#">Ver Ficha Técnica</a>                             |  |

| 50-22C-6                                             |    | <p>Eslinga de detención (con absorbedor) sencilla en reata poliéster de 25mm longitud fija de 1,80m con (1) gancho grande 2½" y (1) gancho pequeño ¾" (CERTIFICADO ANSI Z359.13 de 2013)</p> <p><a href="#">Ver Ficha Técnica</a></p>          |  |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 50-22-2A-6                                           |                                           | <p>Eslinga de detención (con absorbedor) sencilla en cuerda poliéster longitud fija de 1,80m con doble gancho pequeño ¾" (CERTIFICADO ANSI Z359.13 de 2013)</p> <p><a href="#">Ver Ficha Técnica</a></p>                                       |  |
| 50-22GA-6                                            |                                           | <p>Eslinga de detención (con absorbedor) sencilla en reata poliéster de 25mm longitud graduable de 1,80m con doble gancho pequeño ¾" (CERTIFICADO ANSI Z359.13 de 2013)</p> <p><a href="#">Ver Ficha Técnica</a></p>                           |  |
| 50-22GC-6                                            |    | <p>Eslinga de detención (con absorbedor) sencilla en reata poliéster de 25mm longitud graduable de 1,80m con (1) gancho grande 2½" y (1) gancho pequeño ¾" (CERTIFICADO ANSI Z359.13 de 2013)</p> <p><a href="#">Ver Ficha Técnica</a></p>     |  |
| 50-22-2GA-6                                          |                                           | <p>Eslinga de detención (con absorbedor) sencilla en cuerda poliéster longitud graduable de 1,80m con doble gancho pequeño ¾" (CERTIFICADO ANSI Z359.13 de 2013)</p> <p><a href="#">Ver Ficha Técnica</a></p>                                  |  |
| <b>metro de eslinga en reata sencilla adicional</b>  |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| <b>metro de eslinga en cuerda sencilla adicional</b> |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| REFERENCIA                                           | IMAGEN                                                                                                                                                                        | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| 50-23RA-6                                            |  | <p>Eslinga de detención (con absorbedor) doble en Y en reata poliéster de 25mm longitud fija de 1,80m con doble gancho grande 2½" y (1) gancho pequeño ¾" (CERTIFICADO ANSI Z359.13 de 2013)</p> <p><a href="#">Ver Ficha Técnica</a></p>      |  |
| 50-23RC                                              |   | <p>Eslinga de posicionamiento doble en Y en reata poliéster de 25mm longitud fija de 1,80m con doble gancho grande 2½" y (1) gancho pequeño ¾" (CERTIFICADO ANSI Z359.3 de 2007)</p> <p><a href="#">Ver Ficha Técnica</a></p>                  |  |
| 50-23RGA-6                                           |  | <p>Eslinga de detención (con absorbedor) doble en Y en reata poliéster de 25mm longitud graduable de 1,80m con doble gancho grande 2½" y (1) gancho pequeño ¾" (CERTIFICADO ANSI Z359.13 de 2013)</p> <p><a href="#">Ver Ficha Técnica</a></p> |  |
| 50-23RCG                                             |   | <p>Eslinga de posicionamiento doble en Y en reata poliéster de 25mm longitud graduable de 1,80m con doble gancho grande 2½" y (1) gancho pequeño ¾" (CERTIFICADO ANSI Z359.3 de 2007)</p> <p><a href="#">Ver Ficha Técnica</a></p>             |  |
| 50-23GA-6                                            |  | <p>Eslinga de detención (con absorbedor) doble en Y en cuerda poliéster longitud graduable de 1,80m con doble gancho grande 2½" y (1) gancho pequeño ¾" (CERTIFICADO ANSI Z359.13 de 2013)</p> <p><a href="#">Ver Ficha Técnica</a></p>        |  |

|                                                  |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>50-24RGA</b>                                  |  | Eslinga de detención (con absorbedor) doble en Y en reata poliéster de 25mm longitud graduable de 1,80m con doble gancho estructurero en aluminio 110mm de apertura y (1) gancho pequeño 3/4" (NTC 2037 2010)<br><br><a href="#">Ver Ficha Técnica</a> |  |
| <b>50-24RA</b>                                   |  | Eslinga de detención (con absorbedor) doble en Y en reata poliéster de 25mm longitud fija de 1,80m con doble gancho estructurero en aluminio 110mm de apertura y (1) gancho pequeño 3/4" (NTC 2037 2010)<br><br><a href="#">Ver Ficha Técnica</a>      |  |
| <b>EAB-FR13-6</b>                                |  | Absorbedor de energía para caídas de 1,80 m (6 ft) elaborado en reata de poliéster de 45 mm de ancho con un gancho pequeño en un extremo y freno para cuerdas de 12 a 14 mm en el otro extremo.<br><br><a href="#">Ver Ficha Técnica</a>               |  |
| <b>EAB-FR16-6</b>                                |  | Absorbedor de energía para caídas de 1,80 m (6 ft) elaborado en reata de poliéster de 45 mm de ancho con un gancho pequeño en un extremo y freno para cuerdas de 16 mm en el otro extremo.<br><br><a href="#">Ver Ficha Técnica</a>                    |  |
| <b>metro de eslinga en Y en reata adicional</b>  |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| <b>metro de eslinga en Y en cuerda adicional</b> |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                        |  |

| CASCOS Y ACCESORIOS PARA CASCOS |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | UNIDAD DE EMPAQUE |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|
| 10-P03                          |    | Casco de Seguridad Dieléctrico Tipo I Clase E, G con (4) puntos de conexión para barboquejo. Con ajuste en Correa (CERTIFICADO ANSI Z89.1 2014) <a href="#">Ver Ficha Técnica</a>                                                                                                                                |  | UND X 10          |
| 10-P03                          | ARMOUR                                                                              | MAYOR A 250: Casco de Seguridad Dieléctrico con ajuste en Correa (CERTIFICADO ANSI Z89.1 2014)                                                                                                                                                                                                                   |  | UND X 10          |
| 10-P03R                         |    | Casco de Seguridad Dieléctrico Tipo I Clase E, G con (4) puntos de conexión para barboquejo. Con ajuste en Ratchet (CERTIFICADO ANSI Z89.1 2014)                                                                                                                                                                 |  | UND X 10          |
|                                 | ARMOUR                                                                              | MAYOR A 250: Casco de Seguridad Dieléctrico en Ratchet (CERTIFICADO ANSI Z89.1 2014)                                                                                                                                                                                                                             |  | UND X 10          |
| CA-P-D20                        |    | Casco de Seguridad Dieléctrico Tipo I Clase E, G con (4) puntos de conexión para barboquejo. Con ajuste en Ratchet (CERTIFICADO ANSI Z89.1 2014) <a href="#">Ver Ficha Técnica</a>                                                                                                                               |  | UND X 10          |
|                                 | WARRIOR                                                                             | MAYOR A 250: Casco de Seguridad Dieléctrico con ajuste en Ratchet (CERTIFICADO ANSI Z89.1 2014)                                                                                                                                                                                                                  |  | UND X 10          |
| CA-P-D21                        |  | Casco de Seguridad Dieléctrico Tipo I Clase E, G con (4) puntos de conexión para barboquejo, tipo Safari (Ala ancha) para brindar mayor protección contra el sol. Con ajuste en Ratchet (CERTIFICADO ANSI Z89.1 2014)                                                                                            |  | UND X 10          |
|                                 | SAMURAI                                                                             | MAYOR A 250: Casco de Seguridad Dieléctrico con ajuste en Ratchet (CERTIFICADO ANSI Z89.1 2014) <a href="#">Ver Ficha Técnica</a>                                                                                                                                                                                |  | UND X 10          |
| CA-P-D22                        |  | Casco de Seguridad Dieléctrico Tipo I Clase E, G con (4) puntos de conexión para barboquejo, tipo minero con orificio en la parte frontal para linterna. Con ajuste en Correa (CERTIFICADO ANSI Z89.1 2014) <a href="#">Ver Ficha Técnica</a>                                                                    |  | UND X 10          |
| CA-P-D22R                       |  | Casco de Seguridad Dieléctrico Tipo I Clase E, G con (4) puntos de conexión para barboquejo, tipo minero con orificio en la parte frontal para linterna. Con ajuste en Ratchet (CERTIFICADO ANSI Z89.1 2014)                                                                                                     |  | UND X 10          |
| CA-P-D31                        |  | Casco de seguridad dieléctrico TIPO II CLASE E-G según clasificación de la norma ANSI/ISEA Z89.1 – 2014 (R2019), para protección contra todo tipo de golpes impactos laterales y verticales, con sistema de suspensión y barboquejo unidos que mejoran la comodidad en el uso. <a href="#">Ver Ficha Técnica</a> |  | UND X 5           |
| CA-G-D30                        |  | Casco Dieléctrico Tipo I Rescate Clase G y E con 4 puntos de conexión<br><div>Nuevo</div> <a href="#">Ver Ficha Técnica</a>                                                                                                                                                                                      |  | und x 5           |


|                |                                                                                     |                                                                                       |  |                          |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|
| 10-03M         |    | Barboqueo para casco de 3 puntos                                                      |  | UND X 10                 |
| 10-04M         |    | Barboqueo para casco de 4 puntos para casco Ref.10- P03                               |  | UND X 10                 |
| 10-02C         |    | Tafilete de 6 apoyos para casco Ref.10-P03                                            |  | UND X 10                 |
| 10-02CM        |    | Tafilete de 6 apoyos para casco minero                                                |  | UND X 10                 |
| 10-02RW        |    | Tafilete/Suspension Ratchet 4 puntos para cascos Warrior y Samurai                    |  | UND X 10                 |
| 10-02RS        |  | Tafilete/Suspension Ratchet 4 puntos para cascos Samurai                              |  | UND X 10                 |
| 10-02RM        |  | Tafilete/Suspension Ratchet para casco minero                                         |  | UND X 10                 |
| 10-02R         |  | Tafilete/Suspension Ratchet para casco Ref.10-P03                                     |  | UND X 10                 |
| 10-05R         |  | Tafilete tipo II/ Suspension Ratchet para casco Ref.CA-P-D31                          |  | UND X 5                  |
| <b>CARETAS</b> |                                                                                     |                                                                                       |  | <b>UNIDAD DE EMPAQUE</b> |
| 20-01PC        |  | Careta para esmerilar con visor en Policarbonato<br><a href="#">Ver Ficha Técnica</a> |  | und x 5                  |
| 20-21 PET      |  | Careta para esmerilar con visor en PET<br><a href="#">Ver Ficha Técnica</a>           |  | und x 5                  |

|                               |                                                                                     |                                                                                       |  |         |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|
| 20-07                         |    | Careta en Malla (Visor plástico)<br><a href="#">Ver Ficha Técnica</a>                 |  | und x 5 |
| 20-03                         |    | Basculante deresorte para cascos de seguridad (no incluye casco)                      |  | und x 5 |
| 20-04                         |    | Basculante de inserción para cascos de seguridad (no incluye visor)                   |  | und x 5 |
| 20-02-PET-R                   |    | Careta para esmerilar convisor corto en PET<br><a href="#">Ver Ficha Técnica</a>      |  | und x 5 |
| 20-21-PET                     |   | Visor en PET corto<br><a href="#">Ver Ficha Técnica</a>                               |  | und x 5 |
| 20-20 PET                     |  | Visor en PET<br><a href="#">Ver Ficha Técnica</a>                                     |  | und x 5 |
| 20-20 PC                      |  | Visor en Policarbonato<br><a href="#">Ver Ficha Técnica</a>                           |  | und x 5 |
| 20-22                         |  | Visor para Careta en Malla Ref.20-07                                                  |  | und x 6 |
| <b>HERRAMIENTA DE TRABAJO</b> |                                                                                     |                                                                                       |  |         |
| HTPP-NAR                      |  | Pala Antichispa<br><a href="#">Ver Ficha Técnica</a>                                  |  | UND X 1 |
| <b>SEÑALIZACION Y OTROS</b>   |                                                                                     |                                                                                       |  |         |
| 80-12                         |  | Paleta pare y siga reflectiva Medidas 30 x 30cms<br><a href="#">Ver Ficha Técnica</a> |  | UND X 1 |

**TRABAJO EN ALTURAS - ANCLAJES**

| REFERENCIA                                              | IMAGEN                                                                              | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                              |  |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 50-26                                                   |    | Anclaje portátil de 2 argollas en reata poliéster de 45mm. Medida 90cm ( <i>CERTIFICADO NTC 2037 de 2010</i> )<br><br><a href="#">Ver Ficha Técnica</a>                                                  |  |
| 50-26R                                                  |    | Anclaje portátil reforzado de 2 argollas en reata poliéster de 45mm. Medida 90cm ( <i>CERTIFICADO NTC 2037 de 2010</i> )<br><br><a href="#">Ver Ficha Técnica</a>                                        |  |
| 50-26G                                                  |    | Anclaje portátil graduable de 2 argollas en reata poliéster de 45mm longitud graduable. Medida 90cm ( <i>CERTIFICADO NTC 2037 de 2010</i> )<br><br><a href="#">Ver Ficha Técnica</a>                     |  |
| 50-27                                                   |    | Anclaje portátil de 1 argolla en reata poliéster de 45mm. Medida 90cm ( <i>CERTIFICADO NTC 2037 de 2010</i> )<br><br><a href="#">Ver Ficha Técnica</a>                                                   |  |
| 50-28                                                   |   | Anclaje portátil en reata poliéster de 45mm de 2 argollas metálicas para insertar una en la otra. Medida 90cm ( <i>CERTIFICADO NTC 2037 de 2010</i> )<br><br><a href="#">Ver Ficha Técnica</a>           |  |
| 50-28R                                                  |  | Anclaje portátil reforzado en reata poliéster de 45mm de 2 argollas metálicas para insertar una en la otra. Medida 90cm ( <i>CERTIFICADO NTC 2037 de 2010</i> )<br><br><a href="#">Ver Ficha Técnica</a> |  |
| 50-29                                                   |  | Anclaje portátil reforzado en reata poliéster de 45m de 1 argolla en reata y 1 argolla metálica. Medida 90cm ( <i>CERTIFICADO NTC 2037 de 2010</i> )<br><br><a href="#">Ver Ficha Técnica</a>            |  |
| <b>metro de anclaje sencillo adicional</b>              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                          |  |
| <b>metro de anclaje reforzado y regulable adicional</b> |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                          |  |
| <b>**LOS ANCLAJES SE FABRICAN DE 60cm EN ADELANTE</b>   |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                          |  |

| TRABAJO EN ALTURAS - ACCESORIOS |                                                                                     |                                                                                                               |  |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| REFERENCIA                      | IMAGEN                                                                              | DESCRIPCIÓN                                                                                                   |  |
| 50-40A-3                        |    | Arrestador de Caídas para cuerda de 16mm con argolla de 55mm<br><br><a href="#">Ver Ficha Tecnica</a>         |  |
| 50-40A-5                        |    | Arrestador de Caídas para cuerda de 12-14mm con argolla de 55mm<br><br><a href="#">Ver Ficha Tecnica</a>      |  |
| 50-40B                          |   | Arestadro de caida de cuerda 16 mm.<br><br><a href="#">Ver Ficha Tecnica</a>                                  |  |
| 50-40-3A                        |  | Arrestador de Caídas para cable de acero de 5/16" de 8mm de diámetro<br><br><a href="#">Ver Ficha Tecnica</a> |  |
| 50-40-3B                        |  | Arrestador de Caídas para cable de acero de 3/8" de 10mm de diámetro<br><br><a href="#">Ver Ficha Tecnica</a> |  |
| 50-41-2                         |  | Carabinero Mediano ( <i>CERTIFICADO ANSI Z359.1 de 2007</i> )<br><br><a href="#">Ver Ficha Tecnica</a>        |  |
| 50-41-3                         |  | Carabinero pequeño ( <i>CERTIFICADO ANSI Z359.1 de 2007</i> )<br><br><a href="#">Ver Ficha Tecnica</a>        |  |
| 50-44                           |  | Descendedor tipo ocho en aluminio<br><br><a href="#">Ver Ficha Tecnica</a>                                    |  |
| 50-44AC                         |  | Descendedor tipo ocho en acero<br><br><a href="#">Ver Ficha Tecnica</a>                                       |  |
| 50-45D/I                        |  | Ascendedor de Puño tipo Yumar Derecho/Izquierdo.<br><br><a href="#">Ver Ficha Tecnica</a>                     |  |

| 50-45R                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                       | Ascendedor Tipo Rescate<br><a href="#">Ver Ficha Técnica</a>                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 50-48                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                       | Polea doble<br><a href="#">Ver Ficha Técnica</a>                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| 50-49                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                       | Polea sencilla<br><a href="#">Ver Ficha Técnica</a>                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 50-100                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                       | Silla para trabajos en suspensión con protector lumbar y argolla dorsal<br><a href="#">Ver Ficha Técnica</a>                                                                                                                                                                                          |  |
| PP-YRP-1                                                                  |  | Percha en reata poliéster 45mm, con una barra horizontal en aluminio de 34,5cm de largo y 1" de diametro, con argolla superior para sujetar al sistema de poleas y (2) ganchos pequeños 3/4" para enganchar únicamente en las argollas de los hombros del arnés.<br><a href="#">Ver Ficha Técnica</a> |  |
| 50-54                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                      | Descendedor tipo "STOP" anti-pánico en aluminio anodizado para cuerdas de 11 mm de diámetro. Permite realizar actividades de desplazamiento vertical descendente a velocidad controlada de un usuario mas herramienta incluidas, máximo peso de 150 kg<br><a href="#">Ver Ficha Técnica</a>           |  |
| IN0102-12                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                     | CONECTOR DE ANCLAJE CON ACABADO PULIDO (N-904-S)                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| IN0102-11                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                     | CONECTOR DE ANCLAJE (N-904)                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 50-53                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                     | PLACA MULTIANCLAJE (N-5381)<br><a href="#">Ver Ficha Técnica</a>                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| TR-LP-01                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                     | Triángulo de rescate en lona roja de PVC y reatas de poliéster resistente a la tensión y abrasión, hasta 140Kg.                                                                                                                                                                                       |  |
| REFERENCIA                                                                | IMAGEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| <b>LÍNEAS DE VIDA VERTICAL - KITS - CUERDAS</b>                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| <b>***LAS LINEAS DE VIDA SE FABRICAN EN DIAMETROS DE 16MM, 14MM, 13MM</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |

|                  |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>50-104A16</b> |    | Línea de Vida Vertical elaborada en cuerda poliéster de 16mm con gancho de 3/4" con contrapeso. Longitud: 5m<br>(CERTIFICADO ANSI Z359.15 de 2014)                                                                                                                                                                            | <a href="#">Ver Ficha Técnica</a> |
| <b>50-104B16</b> |    | Línea de Vida Vertical elaborada en cuerda poliéster de 16mm con gancho de 2 1/2" con contrapeso. Longitud: 5m (CERTIFICADO ANSI Z359.15 de 2014)                                                                                                                                                                             | <a href="#">Ver Ficha Técnica</a> |
| <b>50-104A14</b> |    | Línea de Vida Vertical elaborada en cuerda poliéster de 14mm con gancho de 3/4" con contrapeso. Longitud: 5m (CERTIFICADO ANSI Z359.15 de 2014)                                                                                                                                                                               |                                   |
| <b>50-104B14</b> |    | Línea de Vida Vertical elaborada en cuerda poliéster de 14mm con gancho de 2 1/2" con contrapeso. Longitud: 5m (CERTIFICADO ANSI Z359.15 de 2014)                                                                                                                                                                             | <a href="#">Ver Ficha Técnica</a> |
| <b>50-104A13</b> |   | Línea de Vida Vertical elaborada en cuerda poliéster de 13mm con gancho de 3/4" con contrapeso. Longitud: 5m (CERTIFICADO ANSI Z359.15 de 2014)                                                                                                                                                                               |                                   |
| <b>50-104B13</b> |  | Línea de Vida Vertical elaborada en cuerda poliéster de 13mm con gancho de 2 1/2" con contrapeso. Longitud: 5m (CERTIFICADO ANSI Z359.15 de 2014)                                                                                                                                                                             | <a href="#">Ver Ficha Técnica</a> |
| <b>50-101A16</b> |  | Sistema de línea de vida vertical de 10m con gancho de 3/4" (Contiene: 50-104A16-10 Línea de vida de 10 metros con gancho de 3/4", 50-40A-3 Arrestador de Caídas, 50-22A-90 Eslinga de absorción de impacto de 90cm, 50-47 Contrapeso, 50-27 Anclaje portátil de 1 argolla de 90cm, 50-41-3 Carabinero pequeño y Maletín)     |                                   |
| <b>50-101B16</b> |  | Sistema de línea de vida vertical de 10m con gancho de 2 1/2" (Contiene: 50-104B16-10 línea de vida de 10 metros con gancho de 2 1/2", 50-40A-3 Arrestador de Caídas, 50-22A-90 Eslinga de absorción de impacto de 90cm, 50-47 Contrapeso, 50-27 Anclaje portátil de 1 argolla de 90cm, 50-41-3 Carabinero pequeño y Maletín) |                                   |
| <b>50-101B14</b> |  | Sistema de línea de vida vertical de 10m con gancho de 2 1/2" (Contiene: 50-104B14-10 línea de vida de 10 metros con gancho de 2 1/2", 50-40A-3 Arrestador de Caídas, 50-22A-90 Eslinga de absorción de impacto de 90cm, 50-47 Contrapeso, 50-27 Anclaje portátil de 1 argolla de 90cm, 50-41-3 Carabinero pequeño y Maletín) |                                   |

|                  |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>50-101B13</b> |  | Sistema de línea de vida vertical de 10m con gancho de 2½" (Contiene: 50-104B13-10 línea de vida de 10 metros con gancho de 2½", 50-40A-3 Arrestador de Caídas, 50-22A-90 Eslinga de absorción de impacto de 90cm, 50-47 Contrapeso, 50-27 Anclaje portátil de 1 argolla de 90cm, 50-41-3 Carabinero pequeño y Maletín) |  |
| <b>PC-LP-01</b>  |  | Protector de 70 cm de largo para cuerdas en zonas de roce,fabricado en PVC, cierre de velcro y cordón de sujección para posicionamiento en la cuenta.<br><a href="#">Ver Ficha Técnica</a>                                                                                                                              |  |
|                  |                                                                                   | <b><i>Metro de cuerda 16mm adicional</i></b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|                  |                                                                                   | <b><i>Metro de cuerda 14mm adicional</i></b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|                  |                                                                                   | <b><i>Metro de cuerda 13mm adicional</i></b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |

| REFERENCIA | IMAGEN                                                                                                                                                                                                                                                             | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 50-102A16  |  | Kit Arnés y Sistema de línea de Vida vertical de 10m con gancho de 3/4" (Contiene: 50-12 Arnés 4 argollas, 50- 104A-10 línea de vida de 10 metros con gancho de 3/4", 50-40A-3 Arrestador de Caídas, 50-22A-90 Eslinga de absorción de impacto de 90cm, 50-47 Contrapeso, 50- 27 Anclaje portátil de 1 argolla de 90cm, 50-41-3 Carabinero pequeño y Maletín)     |  |
| 50-102B16  |  | Kit Arnés y Sistema de línea de Vida vertical de 10m con gancho de 2 1/2" (Contiene: 50-12 Arnés 4 argollas, 50- 104B-10 línea de vida de 10 metros con gancho de 2 1/2", 50-40A-3 Arrestador de Caídas, 50-22A-90 Eslinga de absorción de impacto de 90cm, 50-47 Contrapeso, 50- 27 Anclaje portátil de 1 argolla de 90cm, 50-41-3 Carabinero pequeño y Maletín) |  |
| 50-103     |                                                                                                                                                                                 | <b>Kit Arnés, Eslingas y Anclaje</b> (Contiene: 50-12 Arnés 4 argollas, 50-20RA Eslinga de Posicionamiento de 1,80m, 50-23RA Eslinga doble en Y de 1,80m, 50-26A Anclaje portatil de (2) argollas de 90cm, Maletín)                                                                                                                                               |  |
| 50-107     |                                                                                                                                                                                 | Kit, arnés 50-12, eslinga 50-23RA y maletín.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| 50-107G    |                                                                                                                                                                                 | Kit, arnés 50-12, eslinga 50-23RGA y maletín.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 50-107GH   |                                                                                                                                                                                 | Kit, arnés EAH-LP-PO, eslinga 50-23RGA y maletín.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| 50-110     |                                                                                                                                                                                 | <b>Kit Arnés y Eslingas Sencillas</b> (Contiene: 50-12 Arnés 4 argollas, 50-21-2A Eslinga de posicionamiento graduable, 50-22GA Eslinga de detención graduable, 50-27 Anclaje Maletín)                                                                                                                                                                            |  |

|           |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| P-KR-01   |    | <b>Sistema 4 a 1 para rescate técnico de emergencias</b><br>compuesto por (Para una altura de trabajo de 12 mts) :<br>1. Ascendedor en puño tipo Yumar<br>1. Descendedor tipo 8 en Aluminio<br>1. Ascendedor bloqueador<br>4. Mosquetones en acero 50 kn<br>2. Poleas dobles en aluminio<br>1. Tie off doble argolla graduable x 90 cm<br>50. Mt de Cuerda poliéster de 13mm con ojal (Ver costo por metro adicional)<br>1. Maletín en lona |  |
| PP0101-10 |    | Maletín tipo morral , de 30 litros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| PP0101-22 |    | Maleta de transporte de 90 Litros con cremallera metálica,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| PP0101-31 |    | Maleta de transporte de 140 Litros con cremallera metálica,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| 50-30     |   | Metro de cuerda poliéster de <b>16mm</b> de diámetro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| 50-31     |  | Metro de cuerda poliéster de <b>14mm</b> de diámetro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| 50-32     |  | Metro de cuerda poliéster de <b>13mm</b> de diámetro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| 50-33     |  | Metro de cuerda poliéster de <b>11mm</b> de diámetro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |

| LÍNEA SPECIALIST                          |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                               |  |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| REFERENCIA                                | IMAGEN                                                                                                                                                                  | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                   |  |
| TRABAJO EN ALTURAS - ARNESES DIELECTRICOS |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                               |  |
| PAX-DLF-P0                                |                                                                                        | Arnés Premium Dieléctrico Tipo X de 4 argollas, incluye porta eslinga (CERTIFICADO ANSI Z359.11 de 2021).<br><a href="#">Ver Ficha Técnica</a>                                |  |
| PAX-DLF-P2                                |                                                                                       | Arnés Premium Dieléctrico Tipo X de 4 argollas con faja protector lumbar, incluye porta eslinga (CERTIFICADO ANSI Z359.11 de 2021).<br><a href="#">Ver Ficha Técnica</a>      |  |
| PAH-DLP-P0                                |                                                                                      | Arnés Premium Dieléctrico Tipo H de 4 argollas, incluye porta eslinga (CERTIFICADO ANSI Z359.11 de 2021).<br><a href="#">Ver Ficha Técnica</a>                                |  |
| PAH-DLP-P2                                |                                                                                      | Arnés Premium Dieléctrico Tipo H de 4 argollas con faja protector lumbar, incluye porta eslinga (CERTIFICADO ANSI Z359.11 de 2021)<br><a href="#">Ver Ficha Técnica</a>       |  |
| PAH-DL-P0                                 |                                                                                      | Arnés Premium Dieléctrico Tipo H de 3 argollas, incluye porta eslinga (CERTIFICADO ANSI Z359.11 de 2021).<br><a href="#">Ver Ficha Técnica</a>                                |  |
| PAH-DLPC-P3                               |   | Arnés Premium Dielectrico Rescate Tipo H de 6 argollas con faja protector lumbar y protector piernas (CERTIFICADO ANSI Z359.11 de 2021).<br><a href="#">Ver Ficha Técnica</a> |  |

| PAY-DPLF-P3                                       |                                                                                        | <p>Arnés Premium Dielectrico Rescate Tipo Y de 5 argollas con faja protector lumbar y protector piernas (CERTIFICADO ANSI Z359.11 de 2021).</p> <p><a href="#">Ver Ficha Técnica</a></p>                                          |  |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| PAY-DPLFC-P4                                      |       | <p>Arnés Premium Dielectrico Rescate Tipo Y de 7 argollas con faja protector lumbar y protector piernas (CERTIFICADO ANSI Z359.11 de 2021).</p> <p><a href="#">Ver Ficha Técnica</a></p>                                          |  |
| REFERENCIA                                        | IMAGEN                                                                                                                                                                  | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                       |  |
| <b>TRABAJO EN ALTURAS - ESLINGAS DIELECTRICAS</b> |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| GED-DSRP-1F                                       |                                                                                       | <p>Eslinga de detención dieléctrica sencilla en reata poliéster de 25mm longitud fija de 1,80m con doble mosquetón pequeño (Certificación NTC 2037-2010).</p> <p><a href="#">Ver Ficha Técnica</a></p>                            |  |
| GED-DSRP-1G                                       |   | <p>Eslinga de detención dieléctrica sencilla en reata poliéster de 25mm longitud REGULABLE de 1,80m con doble mosquetón pequeño (Certificación NTC 2037-2010).</p> <p><a href="#">Ver Ficha Técnica</a></p>                       |  |
| GED-DSRP-2F                                       |                                                                                      | <p>Eslinga de detención dieléctrica sencilla en reata poliéster de 25mm longitud fija de 1,80m con (1) mosquetón grande y (1) mosquetón pequeño (Certificación NTC 2037- 2010).</p> <p><a href="#">Ver Ficha Técnica</a></p>      |  |
| GED-DSRP-2G                                       |                                                                                      | <p>Eslinga de detención dieléctrica sencilla en reata poliéster de 25mm longitud regulable de 1,80m con (1) mosquetón grande y (1) mosquetón pequeño (Certificación NTC 2037- 2010).</p> <p><a href="#">Ver Ficha Técnica</a></p> |  |
| GED-DYRP-2F                                       |                                                                                      | <p>Eslinga de detención dieléctrica doble en Y en reata poliéster de 25mm longitud fija de 1,80m con doble mosquetón grande y (1) mosqueton pequeño (Certificación NTC 2037-2010).</p> <p><a href="#">Ver Ficha Técnica</a></p>   |  |

|                                            |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>GED-DYRP-2G</b>                         |    | <p>Eslinga de detención dieléctrica doble en Y en reata poliéster de 25mm longitud graduable de 1,80m con doble mosquetón grande y (1) mosqueton pequeño (Certificación NTC 2037-2010).</p> <p><a href="#">Ver Ficha Técnica</a></p>       |  |
| <b>GEP-DSRP-1F</b>                         |    | <p>Eslinga de Posicionamiento dieléctrica sencilla longitud fija de 1,80m con doble mosquetón pequeño (Certificación EN 354 - 2010).</p> <p><a href="#">Ver Ficha Técnica</a></p>                                                          |  |
| <b>GEP-DSRP-1G</b>                         |    | <p>Eslinga de Posicionamiento dieléctrica sencilla longitud graduable de 1,80m con doble mosquetón pequeño (Certificación EN 354 - 2010).</p> <p><a href="#">Ver Ficha Técnica</a></p>                                                     |  |
| <b>GEP-DSRP-2F</b>                         |   | <p>Eslinga de Posicionamiento dieléctrica sencilla longitud fija de 1,80m con (1) mosquetón grande (1) mosquetón pequeño (Certificación EN 354 - 2010).</p> <p><a href="#">Ver Ficha Técnica</a></p>                                       |  |
| <b>GEP-DYRP-2F</b>                         |  | <p>Eslinga de posicionamiento dieléctrica doble en Y en reata poliéster de 25mm longitud fija de 1,80m con doble mosquetón grande y (1) mosqueton pequeño (Certificación EN 354 - 2010).</p> <p><a href="#">Ver Ficha Técnica</a></p>      |  |
| <b>GEP-DYRP-2G</b>                         |  | <p>Eslinga de posicionamiento dieléctrica doble en Y en reata poliéster de 25mm longitud REGULABLE de 1,80m con doble mosquetón grande y (1) mosqueton pequeño (Certificación EN 354 - 2010).</p> <p><a href="#">Ver Ficha Técnica</a></p> |  |
| <b>metro de eslinga sencilla adicional</b> |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| <b>metro de eslinga en Y adicional</b>     |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                            |  |

**NOTA: Para medidas especiales diferentes a 90 y 180 cm la compra debe ser mínimo 5 unidades**

| REFERENCIA                                              | IMAGEN                                                                              | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                    |  |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>TRABAJO EN ALTURAS - ANCLAJES</b>                    |                                                                                     |                                                                                                                                                                                |  |
| PS-HD-01                                                |    | Silla dieléctrica para trabajos prolongados en suspensión con riesgo de caída                                                                                                  |  |
| 50-41-DE                                                |    | Mosquetón dieléctrico con doble cierre y bloqueo roscado que incluye indicador de apertura y cierre en color rojo.                                                             |  |
| PAN-DRP-2D                                              |    | Anclaje portátil dieléctrico de 2 argollas en reata poliéster (Certificado ANSSI/ASSP Z359.18-2017).<br><a href="#">Ver Ficha Técnica</a>                                      |  |
| PAN-D2R-0                                               |   | Anclaje portátil dieléctrico reforzado con 1 argolla D y ojal en reata poliéster (Certificado ANSSI/ASSP Z359.18-2017).<br><a href="#">Ver Ficha Técnica</a>                   |  |
| PAN-DRP-0                                               |  | Anclaje portátil dieléctrico con 1 argolla D y ojal en reata poliéster - 90cm (Certificado ANSSI/ASSP Z359.18-2017).<br><a href="#">Ver Ficha Técnica</a>                      |  |
| PAN-SRP-2MDG                                            |  | Anclaje portátil dieléctrico de 2 argollas en reata poliéster graduable - 90cm (Certificado ANSSI/ASSP Z359.18-2017).<br><a href="#">Ver Ficha Técnica</a>                     |  |
| PAN-RRP-1MDG                                            |  | Anclaje portátil dieléctrico reforzado con 1 argolla D y ojal en reata poliéster graduable - 90cm (Certificado ANSSI/ASSP Z359.18- 2017).<br><a href="#">Ver Ficha Técnica</a> |  |
| <i>metro de anclaje sencillo adicional</i>              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                |  |
| <i>metro de anclaje reforzado o regulable adicional</i> |                                                                                     |                                                                                                                                                                                |  |
| **LOS ANCLAJES SE FABRICAN DE 60cm EN ADELANTE          |                                                                                     |                                                                                                                                                                                |  |

**NOTA: Para medidas especiales diferentes a 90 y 180 cm la compra debe ser mínimo 5 unidades**

| REFERENCIA                                                                                                           | IMAGEN                                                                              | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                          |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| LÍNEAS DE VIDA VERTICAL - KITS - CUERDAS                                                                             |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |  |
| ***LAS LINEAS DE VIDA SE FABRICAN EN DIAMETROS DE 16MM, 14MM, 13MM<br>Disponibles en longitudes desde 5m hasta 120m. |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |  |
| ELV-CP2-16                                                                                                           |    | Línea de Vida Vertical elaborada en cuerda poliéster de 16mm con gancho recubierto en Nylon de 2½" con contrapeso. Longitud: 5m (CERTIFICADO NTC 2037 de 2010).<br><a href="#">Ver Ficha Técnica</a> |  |
| ELV-CP2-14                                                                                                           |   | Línea de Vida Vertical elaborada en cuerda poliéster de 14mm con gancho recubierto en Nylon de 2½" con contrapeso. Longitud: 5m (CERTIFICADO NTC 2037 de 2010).<br><a href="#">Ver Ficha Técnica</a> |  |
| ELV-CP2-13                                                                                                           |  | Línea de Vida Vertical elaborada en cuerda poliéster de 13mm con gancho recubierto en Nylon de 2½" con contrapeso. Longitud: 5m (CERTIFICADO NTC 2037 de 2010).<br><a href="#">Ver Ficha Técnica</a> |  |
|                                                                                                                      |                                                                                     | <i>Metro de cuerda 16mm adicional</i>                                                                                                                                                                |  |
|                                                                                                                      |                                                                                     | <i>Metro de cuerda 14mm adicional</i>                                                                                                                                                                |  |
|                                                                                                                      |                                                                                     | <i>Metro de cuerda 13mm adicional</i>                                                                                                                                                                |  |

| REFERENCIA                              | IMAGEN                                                                              | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                |  |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| TRABAJO EN ALTURAS - ARNESES RECUBIERTO |                                                                                     |                                                                                                                                                                            |  |
| PAX-RLF-P0                              |   | Arnés Premium Tipo X de 4 argollas recubiertas, incluye porta eslinga (CERTIFICADO ANSI Z359.11 de 2021).<br><a href="#">Ver Ficha Técnica</a>                             |  |
| PAX-RLF-P2                              |  | Arnés Premium Tipo X de 4 argollas recubiertas, con faja lumbar, incluye porta eslinga (CERTIFICADO ANSI Z359.11 de 2021).<br><a href="#">Ver Ficha Técnica</a>            |  |
| PAH-RLP-P0                              |  | Arnés Premium Tipo H de 4 argollas recubiertas, incluye porta eslinga (CERTIFICADO ANSI Z359.11 de 2021).<br><a href="#">Ver Ficha Técnica</a>                             |  |
| REFERENCIA                              | IMAGEN                                                                              | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                |  |
| TRABAJO EN ALTURAS - ARNESES RESCATE    |                                                                                     |                                                                                                                                                                            |  |
| PAR-PLFC-P4                             |  | Arnés Premium Rescate Tipo Y de 7 argollas con faja protector lumbar, protector piernas y hombros (CERTIFICADO ANSI Z359.11 de 2021).<br><a href="#">Ver Ficha Técnica</a> |  |

| PAR-PLF-P3                           |    | <p>Arnés Premium Rescate Tipo Y de 5 argollas con faja protector lumbar y protector piernas (<i>CERTIFICADO ANSI Z359.11 de 2021</i>).</p> <p><a href="#">Ver Ficha Técnica</a></p>                                                                                                                                                                                               |  |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| REFERENCIA                           | IMAGEN                                                                              | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| <b>TRABAJO EN ALTURAS - ESLINGAS</b> |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| EAB-RP-6                             |    | <p>Absorbedor de energía para caídas de 1,80m elaborado en reata de poliéster de 45mm de ancho con ojales en sus terminales para conectores.</p> <p><a href="#">Ver Ficha Técnica</a></p>                                                                                                                                                                                         |  |
| PED-SCA-1F                           |   | <p>Eslinga de detención de caídas de longitud fija, elaborada en cable de acero galvanizado de 0,25 pulgadas de diámetro recubierto, con dos ganchos metálicos pequeños en cada extremo; integrado con absorbedor de energía para caídas de 1,80 m (6 ft) elaborado en reata de poliéster de 45 mm de ancho.</p> <p><a href="#">Ver Ficha Técnica</a></p>                         |  |
| PED-SCA-2F                           |  | <p>Eslinga de detención de caídas de longitud fija, elaborada en cable de acero galvanizado de 0,25 pulgadas de diámetro recubierto, con un gancho pequeño en un extremo y un gancho mediano en el otro extremo; integrado con absorbedor de energía para caídas de 1,80 m (6 ft) elaborado en reata de poliéster de 45 mm de ancho.</p> <p><a href="#">Ver Ficha Técnica</a></p> |  |
| PEP-YCA-2F                           |  | <p>Eslinga de detención de caídas en Y de longitud fija elaborada en cable de acero galvanizado de 0,25 pulgadas de diámetro recubierto, integrado con absorbedor de energía para caídas de 1,80 m (6 ft) elaborado en reata de poliéster de 45 mm de ancho.</p> <p><a href="#">Ver Ficha Técnica</a></p>                                                                         |  |
| PEP-SCA-1F                           |  | <p>Eslinga de 1 brazo elaborada en cable de acero galvanizado recubierto, con 2 ganchos.</p> <p><a href="#">Ver Ficha Técnica</a></p>                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| PEP-SCA-2F                           |  | <p>Eslinga de 1 brazo elaborada en cable de acero galvanizado recubierto, con 1 gancho pequeño y 1 gancho mediano.</p> <p><a href="#">Ver Ficha Técnica</a></p>                                                                                                                                                                                                                   |  |

| REFERENCIA                                            | IMAGEN | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|-------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>ANCLAJES</b>                                       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| <b>**LOS ANCLAJES SE FABRICAN DE 60cm EN ADELANTE</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| PAN-RRP-1MRF                                          |        | Anclaje 1 argolla elaborado en reata de poliéster de 45 mm de ancho con refuerzo en reata poliéster de 50 mm de ancho con una argolla D metálica recubierta en poliacetal de alta densidad y ojal en reata al otro extremo. 90cm (Certificado ANSSI/ ASSP Z359.12-2019)<br><a href="#">Ver Ficha Técnica</a> |  |
| PAN-SRP-1MRF                                          |        | Anclaje 1 argolla elaborado en reata de poliéster de 45 mm de ancho con una argolla D metálica recubierta en poliacetal de alta densidad a un extremo tipo corbata. 90cm (Certificado ANSSI/ASSP Z359.18-2017).<br><a href="#">Ver Ficha Técnica</a>                                                         |  |
| PAN-SRP-2MRF                                          |        | Anclaje portátil de 2 argollas metálicas recubiertas en poliacetal de alta densidad elaborado en reata poliéster de 45 mm de ancho. 90cm / (Certificado ANSSI/ASSP Z359.18-2017).<br><a href="#">Ver Ficha Técnica</a>                                                                                       |  |
| REFERENCIA                                            | IMAGEN | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| PAN-CA-2MF                                            |        | Anclaje portátil de 90cm de dos argollas elaborado en cable de acero galvanizado de 0,25 pulgadas de diámetro recubierto con ojales metálicos medianos, longitud desde 0,6 m hasta 1,50m.<br><a href="#">Ver Ficha Técnica</a>                                                                               |  |
| PAN-CA-2GF                                            |        | Anclaje portátil de 90cm de dos argollas elaborado en cable de acero galvanizado de 0,25 pulgadas de diámetro recubierto con un ojal metalico mediano a un extremo y uno grande al otro extremo, longitud desde 0,6 m hasta 1,50 m<br><a href="#">Ver Ficha Técnica</a>                                      |  |
| <i>metro de anclaje adicional en reata sencilla</i>   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| <i>metro de anclaje adicional en reata reforzada</i>  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| <i>metro de anclaje adicional en cable</i>            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|                                                       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |

NOTA: Para medidas especiales diferentes a 90 y 180 cm la compra debe ser minimo 5 unidades.

## LÍNEA ignífuga

| REFERENCIA                             | IMAGEN                                                                              | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| TRABAJO EN ALTURAS - ARNESES IGNIFUGOS |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| PAX-LF-K0                              |   | <p>Arnés tipo soldador de cuerpo entero premium fabricado en reata ignífuga de 45 mm de y 4 argollas D <b>metálicas</b>. Hebillas metálicas de conexión simples. Talla universal. Modelo en X. Incluye porta eslinga.</p> <p><a href="#">Ver Ficha Técnica</a></p>             |  |
| PAH-LP-K0                              |  | <p>Arnés tipo soldador de cuerpo entero premium fabricado en reata ignífuga de 45 mm de y 4 argollas D <b>metálicas</b>. Hebillas metálicas de conexión simples. Talla universal. Modelo en H. Incluye porta eslinga.</p> <p><a href="#">Ver Ficha Técnica</a></p>             |  |
| PAX-DLF-K0                             |  | <p>Arnés de cuerpo entero premium fabricado en reata ignífuga de 45 mm de ancho y 4 argollas en D recubiertas con aislamiento <b>dieléctrico</b>. Talla universal. Modelo en X. Incluye porta eslinga.</p> <p><a href="#">Ver Ficha Técnica</a></p>                            |  |
| PAH-DLP-K2                             |  | <p>Arnés de cuerpo entero premium fabricado en reata ignífuga de 45 mm de ancho con faja para apoyo lumbar y 4 argollas en D recubiertas con aislamiento <b>dieléctrico</b>. Talla universal. Modelo en H. Incluye porta eslinga.</p> <p><a href="#">Ver Ficha Técnica</a></p> |  |
| TRABAJO EN ALTURAS - ESLINGAS          |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |

|             |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| PED-DYRK-2F |    | Eslinga de detención de caídas en Y, con longitud graduable , elaborada en reata ignífuga de 45 mm de ancho con tres ganchos dieléctricos; integrado con absorbador de energía para caídas de 1,80 m (6 ft). Disponible para longitudes (Certificación NTC 2037-2010) desde 0,90 m a 1,80 m<br><a href="#">Ver Ficha Técnica</a>                                                                              |  |
| PED-YRK-2G  |    | Eslinga de detención de caídas en Y, de longitud graduable hasta 1.80m , elaborada en reata ignífuga de 45 mm de ancho con tres ganchos dieléctricos; integrado con absorbador de energía para caídas de 1,80 m.(Certificado ANSSI/ASSP Z359.13-2013).<br><a href="#">Ver Ficha Técnica</a>                                                                                                                   |  |
| PED-DYRK-2G |   | Eslinga de detención de caídas en Y elaborada en reata ignífuga de 45 mm de ancho con un gancho metálico, pequeño en medio y dos ganchos medianos en los extremos recubiertos en nylon con longitud graduable; integrado con absorbador de energía para caídas de 1,80 m.(Certificación NTC 2037-2010)<br><a href="#">Ver Ficha Técnica</a>                                                                   |  |
| PED-DSRK-2G |  | Eslinga de detención de caídas elaborada en reata ignífuga de 45 mm de ancho con un ganchos dieléctricos, pequeño en un extremo y gancho mediano en el otro recubiertos en nylon con longitud graduable; integrado con absorbador de energía para caídas de 1,80 m (6 ft) elaborado en reata de poliéster de 45 mm de ancho. Hasta 1,80 m. (Certificación NTC 2037-2010)<br><a href="#">Ver Ficha Técnica</a> |  |

|             |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| PED-SRK-2G  |    | <p>Eslinga de detención de caídas elaborada en reata ignífuga de 45 mm de ancho con un gancho metálico pequeño en un extremo y gancho mediano en el otro extremo con longitud graduable; integrado con absorbedor de energía para caídas de 1,80 m (6 ft) elaborado en reata de poliéster de 45 mm de ancho. Hasta 1,80 m (Certificado ANSSI/ASSP Z359.13-2013).</p> <p><a href="#">Ver Ficha Técnica</a></p> |  |
| PEP-SRK-1F  |    | <p>Eslinga de posicionamiento y restricción de longitud fija 1,80m, elaborada en reata ignífuga de 45 mm de ancho con dos ganchos metálicos pequeños en ambos extremos (Certificado ANSSI/ASSP Z359.3- 2019).</p> <p><a href="#">Ver Ficha Técnica</a></p>                                                                                                                                                    |  |
| PEP-SRK-1G  |  | <p>Eslinga de posicionamiento y restricción elaborada en reata ignífuga de 45 mm de ancho con ganchos metálicos pequeños a cada extremo de longitud graduable. hasta 1,80 m.(Certificado ANSSI/ASSP Z359.13-2013).</p> <p><a href="#">Ver Ficha Técnica</a></p>                                                                                                                                               |  |
| PEP-DSRK-1F |  | <p>Eslinga de posicionamiento y restricción de longitud fija 1,80m, elaborada en reata ignífuga de 45 mm de ancho con dos ganchos dieléctricos pequeños en ambos extremos. Disponible para longitudes desde 0,90 m.(Certificado EN 354:2010).</p> <p><a href="#">Ver Ficha Técnica</a></p>                                                                                                                    |  |
| PEP-DSRK-1G |  | <p>Eslinga de posicionamiento y restricción de longitud regulable hasta 1.80m, elaborada en reata ignífuga de 45 mm de ancho con dos ganchos dieléctricos pequeños en ambos extremos. Disponible para longitudes desde 0,90 m(Certificado EN 354:2010).</p> <p><a href="#">Ver Ficha Técnica</a></p>                                                                                                          |  |

|                                                       |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| PEP-SRK-2G                                            |   | <p>Eslinga de posicionamiento y restricción elaborada en reata de poliaramida de 45 mm de ancho con un gancho metálico pequeño a un extremo y un gancho metálico mediano al otro. Disponible para longitudes hasta 1,80 m</p> <p><a href="#">Ver Ficha Técnica</a></p> |  |
| <b>TRABAJO EN ALTURAS - ANCLAJES</b>                  |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| PAN-SRK-2MDF                                          |   | <p>Anclaje portátil de dos argollas elaborado en reata de ignífuga de 45 mm de ancho con argollas D medianas recubiertas con aislamiento eléctrico y longitud Fija. 90cm</p> <p><a href="#">Ver Ficha Técnica</a></p>                                                  |  |
| PAN-RRK-1MDG                                          |  | <p>Anclaje portátil de 1 argolla y un ojal elaborado en reata ignífuga de 45 mm con reata de refuerzo con una argolla D mediana recubiertas con aislamiento eléctrico y longitud graduable de 1.80 mts</p> <p><a href="#">Ver Ficha Técnica</a></p>                    |  |
| <i>metro de anclaje adicional</i>                     |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| <b>**LOS ANCLAJES SE FABRICAN DE 60cm EN ADELANTE</b> |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |

EL TIEMPO PARA DESPACHO DE LOS PRODUCTOS IGNIFUGOS, SERÁ DE 20 DÍAS DESPUÉS DE APROBADA LA ORDEN

## ACCESORIOS

| REFERENCIA                           | IMAGEN                                                                              | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| LINEAS DE VIDA RETRACTILES Y TRIPODE |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| HD-240-20                            |    | <p>Tripode en aluminio para realizar trabajos en espacios confinado.</p> <p>Soportes telescópicos. Winche de 20 metros de largo x 5mm, capacidad de carga 100Kg, certificado bajo EN 795:2012 clase B y EN 1498:2006 Clase A. Dospositivo de anclaje para conexión de retráctil.</p> <p><a href="#">Ver Ficha Técnica</a></p>                                                                                                                                           |  |
| HE-3D                                |   | <p>Línea de vida autoretráctil de carcasa termo plástica resistente y liviana, con cinta de 25 mm con resistencia de 22kN, longitud 3 m, con terminación gancho mosquetón de acero doble gatillo. Sistema de freno sensible a la velocidad, con reducción de la fuerza de impacto a 6 kn. y carabinero de tripleacción. Certificación bajo estándar de producto: EN 360:2002 CE</p> <p><a href="#">Ver Ficha Técnica</a></p>                                            |  |
| HE-6N                                |  | <p>Línea de vida autoretráctil de carcasa termo plástica resistente y liviana, con cinta de 20 mm con resistencia de 22kN, longitud 6 m, con terminación gancho mosquetón de acero doble gatillo. Sistema de freno sensible a la velocidad, con reducción de la fuerza de impacto a 6 kn. Carga de Trabajo: 140 Kg, Peso: 2 Kg. y carabinero de tripleacción, Certificación bajo estándar de producto: EN 360:2002 CE 0194</p> <p><a href="#">Ver Ficha Técnica</a></p> |  |
| HE-10N                               |  | <p>Línea de vida autoretráctil de carcasa termo plástica resistente y liviana, con cinta de 25 mm con resistencia de 22kN, longitud 10 m, con terminación gancho mosquetón de acero doble gatillo. Sistema de freno sensible a la velocidad, con reducción de la fuerza de impacto a 6 kn. Carga de Trabajo: 150 Kg, Peso: 3 Kg. y carabinero de tripleacción, Certificación bajo estándar de producto: EN 360:2002 CE</p> <p><a href="#">Ver Ficha Técnica</a></p>     |  |

|        |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| PE-10S |    | <p>Linea de vida autoretractil de carcasa termo plástica resistente y liviana, con guaya en acero con resistencia de 22kN, longitud 10 m, con terminación gancho mosquetón de acero doble gatillo. Sistema de freno sensible a la velocidad, con reducción de la fuerza de impacto a 6 kn. Carga de Trabajo: 150 Kg, Peso: 3 Kg y y carabinero de tripleacción.</p> <p>Certificación bajo estándar de producto: EN 360:2002 CE</p> <p><a href="#">Ver Ficha Técnica</a></p>                                |  |
| PE-15S |    | <p>Linea de vida autoretractil de carcasa termo plástica resistente y liviana, con guaya en acero inoxidable de 4,8mm con resistencia de 22kN, longitud 15 m, con terminación gancho mosquetón de acero doble gatillo. Sistema de freno sensible a la velocidad, con reducción de la fuerza de impacto a 6 kn incorporado de Carga de Trabajo: 150 Kg, Peso: 7 Kg y carabinero de tripleacción</p> <p>Certificación bajo estándar de producto: EN 360:2002 CE</p> <p><a href="#">Ver Ficha Técnica</a></p> |  |
| PE-20S |   | <p>Linea de vida autoretractil de carcasa termo plástica resistente y liviana, con guaya en acero inoxidable de 4,8mm con resistencia de 22kN, longitud 20 m, con terminación gancho mosquetón de acero doble gatillo. Sistema de freno sensible a la velocidad, con reducción de la fuerza de impacto a 6 kn. Carga de Trabajo: 150 Kg, Peso: 9 Kg y carabinero de tripleacción.</p> <p>Certificación bajo estándar de producto: EN 360:2002 CE</p> <p><a href="#">Ver Ficha Técnica</a></p>              |  |
| PE-25S |  | <p>Linea de vida autoretractil de carcasa termo plástica resistente y liviana, con guaya en acero inoxidable de 4,8mm con resistencia de 22kN, longitud 25 m, con terminación gancho mosquetón de acero doble gatillo. Sistema de freno sensible a la velocidad, con reducción de la fuerza de impacto a 6 kn. Carga de Trabajo: 150 Kg y carabinero de tripleacción</p> <p>Certificación bajo estándar de producto: EN 360:2002 CE</p> <p><a href="#">Ver Ficha Técnica</a></p>                           |  |